

Мембранные
помпы

Со спец. оснащением

Термостаты и
нагреватели

Аксессуары

prima, ideal, optimal, M2K3

DELUXE und WS

TRD

Heater/titanium

Помпы

Нагреватели

Воздух для жизни Мембранные ПОМПЫ

Жизнь в аквариуме немислима без кислорода. Помимо тепла и света, мембранные компрессоры Schego вносят решающий вклад для обеспечения среды обитания в аквариуме. Воздух это жизнь.

Кислород жизненно необходим для рыб и примитивных морских видов в аквариуме, в отсутствии CO₂. Ведущие эксперты также рекомендуем кислород в качестве дополнительного средства при лечении больных рыб. Однако, кислорода не должно быть слишком много, так как он может стать токсичным. Schego предлагает мембранные компрессоры для аэрации, использования в составе системы фильтрации или вместе с флотатором. Это гарантирует сохранение живых существ в их естественной среде в аквариуме.



Все мембранные компрессоры Schego очень надежно работают в непрерывном режиме и характеризуются очень тихой работой, стабильностью и небольшими вибрациями. Благодаря более чем 50-летнему опыту работы, высокое качество и точное производство являются само собой разумеющимся - сделано в Германии.

Доступны модели производительностью от 100 л/ч до 350 л/ч. Долговечные мембраны, легко заменяемые воздушные предфильтры, прозрачный корпус с подвесами - дополнительный плюс всех мембранных компрессоров Schego.



модель	prima	ideal	optimal	M2K3
производит. [л/ч]	100	150	250	350
артикул	730	769	850	739
габариты [мм]	116 x 66 x 51	130 x 70 x 50	130 x 70 x 50	170 x 75 x 60
регулятор	нет	нет	да	да
мощность	3	5	5	5
кабель [м]	1	1	1	1

Мембранные помпы	Со спец. оснащением	Термостаты и нагреватели	Аксессуары
prima, ideal, optimal, M2K3	DELUXE, WS	TRD	Помпы Нагреватели

Управляемые и мощные Мембранные ПОМПЫ

со специальным оснащением

Задача мембранного компрессора в аквариуме состоит в поставке рыбам, примитивным морским видам и растениям кислорода непрерывно в течении 24 часов. Мембранные компрессоры Schego со специальным оснащением предлагают дополнительные функции.

Компрессоры Optimal и M2K3 в версии DELUXE могут быть настроены точно, в соответствии с требуемым объемом воздуха посредством потенциометра. Выключатель позволяет легко включать и выключать компрессор, если непрерывная работа не требуется. Компрессоры WS2 и WS3 были разработаны для специальных применений, таких как декоративные колонны или флотаторы. Они могут создавать более высокое давление для поднятия воды - WS2 не менее 2 м, WS3 не менее 3 м.



Все мембранные компрессоры Schego очень надежно работают в непрерывном режиме и характеризуются очень тихой работой, стабильностью и небольшими вибрациями. Благодаря более чем 50-летнему опыту работы, высокое качество и точное производство являются само собой разумеющимся - сделано в Германии.

Доступны модели производительностью от 100 л/ч до 350 л/ч. Долговечные мембраны, легко заменяемые воздушные предфильтры, прозрачный корпус с подвесами - дополнительный плюс всех мембранных компрессоров Schego.



модель	optimal DELUXE	M2K3 DELUXE
производит. [л/ч]	250	350
артикул	880	780
габариты [мм]	130 x 70 x 50	170 x 75 x 60
регулятор	Потенциометр	Потенциометр
мощность	5	5
кабель [м]	1,80 с выключат.	1,80 с выключат.



модель	WS2	WS3
производит. [л/ч]	2m WS	3m WS
артикул	920	930
габариты [мм]	130 x 70 x 50	170 x 75 x 60
регулятор	да	да
мощность	5	5
кабель [м]	1	1

Мембранные
помпы

prima, ideal, optimal, M2K3

Со спец. оснащением

DELUXE und WS

Термостаты и
нагреватели

TRD

Heater/titanium

Аксессуары

Помпы

Нагреватели

Положитесь на безопасное
подключение

Термостат и нагреватель

Безопасность должна быть на первом месте в аквариуме или в лаборатории. Это особенно важно, например, в магазинных инсталляциях, где есть частые соприкосновения с водой, или при установке систем в общедоступных местах.

Плюс предложения **Schego**, с точки зрения безопасности в аквариуме, в сочетании термостата TRD и нагревателя.

Термостат **Schego** может контролировать нагрузку до 1000 Вт и из-за своей простоты идеально подходит, как для простого владельца аквариума для души, так и для профессиональных пользователей. Нагреватель просто подключается к разъему термостата и устанавливается требуемая температура. Температуру в аквариуме измеряют с помощью датчика температуры (5 В).

Нагреватели **Schego** являются оптимальным дополнением к TRD термостату. Доступный диапазон мощности от 50 до 300 Вт. Они изготавливаются из высококачественной титановой трубки, поэтому не разрушаются, даже от воздействия морской воды. Все нагреватели **Schego** соответствуют стандартам безопасности VDE (Союза немецких инженеров).



модель	Thermostat TRD
артикул	112
диапазон	+5,0 ... +50,0 °C
точность	+0,5... +9,9 °C
макс. нагрузка	1000 Ватт
габариты	113 x 69 x 53 мм
датчик	5 В
кабель датчика	2 м



модель	Heater/ titanium tube							
артикул	537	539	542	544	546	547	548	560
мощность	50	75	100	150	200	250	300	600
длина [мм]	250	250	250	250	250	250	250	350
ø [мм]	25	25	25	25	25	25	25	25
кабель [m]	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50